

分配器说明书



www.fas-elec.com



6端口

M8多针分配器

4 技术参数

型 号	23N6S1
外形尺寸	109x30x19.7mm
重 量	约65克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP67
材料	外壳：PBT+GF 螺纹套：塑料 包胶体：PUR

5 脚位简图

1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器 应用于 PNP/NPN 电路或 2 极执行器 (电磁阀), M8、3 针连接器作为 6 个端口的连接介质, 通过黄色 LED 显示开关状态。

2 多针分配器的引脚分配


插头电缆接线定义 M12 插头、8 针

信号线	线号：1、2、3、4、6、8
DC 24V	线号：5
0 V	线号：7

M8 插座针脚定义

外接插头 0 至 5

信号线	线号：4
DC 24V	线号：1
0 V	线号：3



插座针脚

M8		M12插头 8针	
外接插头	外接插座	针脚	颜色
0	4	1	白
1	4	2	绿
2	4	3	黄
3	4	4	灰
4	4	6	粉
5	4	8	红
0-5	1	5 (24 V)	棕
0-5	3	7 (0 V)	蓝

