

# 分配器说明书



www.fas-elec.com



6端口  
M8多针分配器

## 4 技术参数

型号	23N661-xxx
外形尺寸	122x30x19.7mm
重量	约75克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP65
材料	外壳：PBT+GF 螺纹套：塑料 包胶体：PUR

## 1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器 应用于 PNP/NPN 电路或 2 极执行器 ( 电磁阀 ), M8、4 针连接器作为 6 个端口的连接介质, 通过黄色 LED 显示开关状态。

## 2 多针分配器的引脚分配


电缆接线定义

信号线 线号：1 至 12  
DC 24V 线号：+  
0 V 线号：- / PE

M8 插座针脚定义

外接插头 0 至 5

信号线 线号：2/4  
DC 24V 线号：1  
0 V 线号：3



插座针脚

M8 外接插头		电缆端	
外接插头	外接插座	线号	颜色
0	4	1	白
0	2	2	黑
1	4	3	绿
1	2	4	紫
2	4	5	黄
2	2	6	棕绿
3	4	7	灰
3	2	8	白绿
4	4	9	粉
4	2	10	灰粉
5	4	11	红
5	2	12	蓝红
0-3	1	+	棕
0-3	3	-	蓝

## 5 脚位简图

